



SPRINT – PRIMAVERA 125 (150) IGET ABS – technické specifikace

MOTOR	Třiventilový čtyřtákní jednoválec i-get s katalyzátorem
ZDVIHOVÝ OBJEM	124 ccm (155 ccm)
VRTÁNÍ X ZDVIH	52 mm x 58,6 mm (58 mm x 58,6 mm)
MAXIMÁLNÍ VÝKON	8,1 kW - 11 koní - při 8.000 ot./min (9,2 kW - 12,5 koní při 7.750 ot./min)
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	10,4 Nm při 6.750 ot./min (12,4 Nm při 6.750 ot./min)
SPOTŘEBA	40 km/l (37 km/l)
EMISE CO₂	60 g/km (63 g/km)
PALIVOVÝ SYSTÉM	Elektronické vstřikování
CHLAZENÍ	Nuceným přívodem vzduchu
STARTER	Elektrický
PŘEVODOVKA	Automatická převodovka CVT
SPOJKA	Automatické suché odstředění s tlumiči nárazů
NOSNÁ KONSTRUKCE	Ocelový plechový plášť se svařovanými konstrukčními výztuhami
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Jednoduché rameno se šikmou pružinou a hydraulickým tlumičem nárazů
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Šroubová pružina s nastavitelným předpětím (4 polohy) a jednoduchým hydraulickým tlumičem.
PŘEDNÍ BRZDA	Nerezový kotouč Ø 220 mm s hydraulickým ovládním
ZADNÍ BRZA	Buben Ø 140 mm s mechanickým ovládním
SYSTÉM ABS/ASR	ABS pouze na předním kole
PŘEDNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 110/70 - 12"
ZADNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 120/70 - 12"
DÉLKA/ŠÍŘKA/ROZVOR	1.870 / 735 / 1.340 mm
VÝŠKA SEDLA	790 mm
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	8 l
EMISNÍ NORMA	Euro 5