



SX 125 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Motor	Jednoválec, 4 ventily, kapalinou chlazený
Objem	124.2 cm ³
Vrtanie x zdvih	58 x 47 mm
Max výkon	15 k (11 kW) pri 10,500 ot./min.
Max. krútiaci moment	11.4 Nm pri 8,500 ot./min.
Spojka	Vícelamelová mokrá spojka
Prevodovka	6 rychlostní
Rám	Dvojitý hliníkový rám
Predné odpruženie	Ø 41 mm USD vidlice, zdvih kola 240 mm
Zadné odpruženie	Monoshock, zdvih kola 220 mm
Predná brzda	Ø 300 mm disk z nerezové oceli s plovoucím třmenem
Zadná brzda	Ø 220 mm disk z nerezové oceli s plovoucím třmenem
Predné koleso	Vyplétaný ráfek 17" x 2.5"
Zadné koleso	Vyplétaný ráfek 17" x 3.5"
Výška sedadla	880 mm
Kapacita nádrže	7 litrů
Pohotovostná hmotnosť	136 Kg
Základná výbava	Jednokanálové ABS se systémem proti převrácení. Digitální barevný přístrojový panel. Integrovaná madla pro spolujezdce. Kryt motoru

*Podle směrnice ECE (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, standardním vybavením a palivem s minimálně 90 % využitelného objemu nádrže.