



<b>MOTOR</b>	hpe jednoválec, 4 ventil, elektronické vstřikování
<b>VRTÁNÍ X ZDVIH</b>	75 mm x 63 mm
<b>OBJEM</b>	278 ccm
<b>VÝKON</b>	17.5 kW (23.8 HP) při 8,250 ot/min
<b>TOČIVÝ MOMENT</b>	26 Nm při 5,250 ot/min
<b>PALIVOVÝ SYSTÉM</b>	Nové elektronické vstřikování PFI (Port Fuel Injection)
<b>STARTÉR</b>	Elektrický
<b>PŘEVODOVKA</b>	Automatická CVT
<b>SPOJKA</b>	Automatická suchá odstředivá spojka s tlumiči vibrací
<b>CHLAZENÍ</b>	Vodou
<b>NOSNÁ KONSTRUKCE</b>	Ocelový rám se svařenými výztuhami
<b>PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ</b>	Jedno rameno s vinutou pružinou a jedním tlumičem
<b>ZADNÍ ODPRUŽENÍ</b>	Dvojitý hydraulický tlumič se 4 polohami nastavení předpětí
<b>SPOTŘEBA (KM/L)</b>	30.3 km/l
<b>EMISE (CO2)</b>	75 g/km
<b>EMISNÍ NORMA</b>	Euro 5
<b>PŘEDNÍ KOLO</b>	Bezdušové 120/70 - 12"
<b>ZADNÍ KOLO</b>	Bezdušové 130/70 - 12"
<b>PŘEDNÍ BRZDA</b>	Ocelový kotouč, Ø 220 mm - ABS/ASR
<b>ZADNÍ BRZDA</b>	Ocelový kotouč, Ø 220 mm - ABS/ASR
<b>DÉLKA/ŠÍŘKA/ROZVOR</b>	1,975 / 775 / 1,375 mm
<b>VÝŠKA SEDLA</b>	790 mm
<b>KAPACITA NÁDRŽE</b>	8.5 litru (rezerva 2 litry)