

Veappo®
COLLEZIONE 2024

LIVE
MORE

GTS

125/300



● BEIGE AVVOLGENTE



VERDE AMABILE



NERO CONVINTO

GTS Super

125/300



● ROSSO CORAGGIOSO



BIANCO INNOCENTE



NERO DECISO

GTS Super Sport

125/300



● GRIGIO TRAVOLGENTE matt



ARANCIO
IMPULSIVO



BIANCO
INNOCENTE



VERDE
AMBIZIOSO
matt



NERO
CONVINTO
matt

GTS Super Tech

125/300



● BLU ENERGICO matt



GRIGIO OTTIMISTA
matt



GRIGIO ENTUSIASTA
matt

TFT-DISPLAY

GTV

300



● BEIGE AVVOLGENTE



● NERO



946 Anniversario

125



SPECIÁLNI
EDICE



● BEIGE

SÍLA
DRAKA
limitováno na 1 888 kusů

Primavera

50/125



● VERDE RELAX

Primavera

50/125



● GIALLO CURIOSO



BIANCO INNOCENZA



BLU ENERGIA



NERO CONVINTO



BEIGE AVVOLGENTE



NERO CONVINTO
MATT

Primavera Tech

50/125



● GRIGIO ENTUSIASTA



BLU ENERGIA
MATT

Primavera RED

50/125



● RED



Sprint S

50/125



● BLU ECLETICO



BIANCO INNOCENZA



VERDE AMBIZIOSO
MATT



NERO CONVINTO
MATT

Sprint S Elettrica



● VERDE AMBIZIOSO



NERO CONVINTO
MATT

Primavera Elettrica



● VERDE RELAX



BIANCO INNOCENZA



NERO CONVINTO

Elettrica

45kmh/70kmh



● RED



BARVY LEMÙ

CROMO

NERO PROFONDO

AZZURRO ELETTRICO

TECHNICKÁ DATA

	GTS GTS Super GTS SuperSport GTS SuperTech GTV 300 hpe	GTS GTS Super GTS SuperSport GTS SuperTech 125 i-get	Primavera Primavera Touring Primavera S Primavera (RED) Primavera Pic Nic Primavera Mickey Mouse 50 i-get (125 i-get)*
MOTOR	Jednoválcový 4-takt, 4 ventily, elektronické vstřikování, hpe	Jednoválcový 4-takt, 4 ventily, elektronické vstřikování, i-get	Jednoválcový 4-takt, 3 ventily, i-get
ZDVIHOVÝ OBJEM	278 cm ³	125 cm ³	124 cm ³
VRTÁNÍ X ZDVIH	75 mm x 63 mm	52 mm x 58,7 mm	52 mm x 58,6 mm
MAXIMÁLNÍ VÝKON	17,5 kW - 23,8 koní při 8 250 ot./min.	10,3 kW - 14 koní při 8 750 ot./min.	8,1 kW - 11 koní při 8 000 ot./min.
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	26 Nm při 5 250 ot./min.	12 Nm při 6 750 ot./min.	10,4 Nm při 6 750 ot./min.
SPOTŘEBA	3,2 l / 100 km	2,6 l / 100 km	2,5 l / 100 km
EMISE CO ²	74 g / km	59 g / km	60 g / km
PALIVOVÝ SYSTÉM	Elektronické vstřikování	Elektronické vstřikování	Elektronické vstřikování
CHLAZENÍ	Kapalinou	Kapalinou	Vzduchem
STARTÉR	Elektrický	Elektrický se Start & Stop systémem	Elektrický
PŘEVODOVKA	Bezstupňová převodovka (CVT)	Bezstupňová převodovka (CVT)	Bezstupňová převodovka (CVT)
SPOJKA	Automatická odstředivá suchá spojka s tlumiči vibrací	Automatická odstředivá suchá spojka s tlumiči vibrací	Automatická odstředivá suchá spojka s tlumiči vibrací
RÁM	Samonosné ocelové šasi se svařovanými výztuhami	Samonosné ocelové šasi se svařovanými výztuhami	Samonosné ocelové šasi se svařovanými výztuhami
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem	Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem	Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Dva hydraulické tlumiče s vinutou pružinou s nastavitelným předpětím v 4 polohách	Dva hydraulické tlumiče s vinutou pružinou s nastavitelným předpětím v 4 polohách	Hydraulický tlumič s vinutou pružinou s nastavitelným předpětím v 4 polohách
PŘEDNÍ BRZDA	Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním	Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním	Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním
ZADNÍ BRZDA	Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním	Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním	Ø 140 mm buben, mechanicky ovládaný *(Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním)
ABS/ASR SYSTÉM	ABS/ASR v základní výbavě	ABS/ASR v základní výbavě	ABS (Primavera/Sprint pouze na předním kole)
PŘEDNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 120/70 - 12"	Bezdušová 120/70 - 12"	Bezdušová 110/70 - 12" *(Bezdušová 120/70 - 12")
ZADNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 130/70 - 12"	Bezdušová 130/70 - 12"	Bezdušová 120/70 - 12" *(Bezdušová 130/70 - 12")
DĚLKA/ŠÍŘKA/ROZVOR	1 950 mm / 755 / 1 375 mm	1 950 / 755 / 1 380 mm	1 870 / 735 / 1 340 mm *(1 965 / 730 / 1 170 mm)
VÝŠKA SEDLA	790 mm	790 mm	790 mm
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	8,5 l	7 l	7,5 l
EMISNÍ NORMA	Euro 5	Euro 5	Euro 5

* Údaje jiných verzí jsou uvedeny v závorkách, pokud se liší.





Společnost si vyhrazuje právo kdykoli provést technické nebo stylistické změny. Veškeré informace jsou nezávazné. Tiskové chyby, barevné chyby, omyly a změny vyhrazeny.

Primavera Primavera Tech Primavera S Primavera (RED) Sprint S 50 i-get		Elettrica 45 kmh (70kmh)*	Primavera Elettrica Sprint S Elettrica
Jednoválcový 4-takt, 3 ventily, i-get	MOTOR	Bezuhlíkový elektromotor s KERS	Bezuhlíkový elektromotor s KERS
49 cm ³	TRVALÝ VÝKON	3,5 k (4,8 kW)	2,7 kW (4,8 kW)
39 mm x 41,8 mm	MAX. VÝKON	4 k (4 kW)	3,1 kW
2,3 kW - 3,1 koní při 7.750 ot./min.	TOČIVÝ MOMENT	6 Nm (6,3 Nm)	7,5 Nm
3,1 Nm při 5.750 ot./min.	PRACOVNÍ NAPĚTÍ	48,1 V	48 V
2,5 l / 100 km	KAPACITA BATERIE	86,4 Ah	48 Ah
59 g / km	VÝKON BATERIE	4,2 kWh	2,3 kWh
Elektronické vstříkování	BATERIE	Lithiová baterie	Lithiová baterie
Vzduchem	DOBA NABÍJENÍ BATERIE	4 h - při 220 V napětí	4 h - při 220 V napětí
Elektrický	ŽIVOTNOST BATERIE	1 000 cyklů (zbývající kapacita 80%)	1.000 cyklů (zbývající kapacita 80%)
Bezstupňová převodovka (CVT)	MAX. RYCHLOST	45 km/h (70 km/h)	45 km/h
Automatická odstředivá suchá spojka s tlumiči vibrací	HMOTNOST BATERIE	25 kg	15 kg
Samonosné ocelové šasi se svařovanými výztuhami	REKUPERACE	K.E.R.S. dvoustupňové	K.E.R.S. dvoustupňové
Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem	PŘEDNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 110/70 - 12"	Bezdušová 110/70 - 12"
Hydraulický tlumič s vinutou pružinou s nastavitelným předpětím v 4 polohách	ZADNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 120/70 - 11"	Bezdušová 120/70 - 11"
Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním	PŘEDNÍ BRZDA	Ø 200 mm kotouč	Ø 200 mm kotouč
Ø 140 mm buben, mechanicky ovládaný *(Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli s hydraulickým ovládním)	ZADNÍ BRZDA	Ø 140 mm buben	Ø 140 mm buben
ABS (Primavera/Sprint pouze na předním kole)	BRZDOVÝ SYSTÉM	CBS	CBS
Bezdušová 110/70 - 12" *(Bezdušová 120/70 - 12")	DĚLKA / ŠÍŘKA / ROZVOR	1 870 mm / 735 mm / 1 350 mm	1.860 / 735 / 1.330 mm
Bezdušová 120/70 - 12" *(Bezdušová 130/70 - 12")	VÝŠKA SEDLA	790 mm	785 mm
1.860 / 745 / 1.330 mm	HMOTNOST (VČ. BATERIE)	130 kg	111 kg
785 mm	DOJEZD	70 - 100 km v závislosti na režimu	60 - 85 km v závislosti na režimu
7,5 l	FAHRMODI	Power, ECO, Reverse (zpátečka)	Power, ECO, Reverse (zpátečka)
Euro 5			

Vespa®

 *Oficiální web: [vespa.com](https://www.vespa.com)*

 *Facebook: [VespaCeskaRepublika](https://www.facebook.com/VespaCeskaRepublika)*

 *Instagram: [@VespaCeskaRepublika](https://www.instagram.com/VespaCeskaRepublika)*

 *Testovací jízdy: [chciitalku.cz](https://www.chciitalku.cz)*

 *Vespa akce a srazy: [motoevents.eu](https://www.motoevents.eu)*

 *Vespa customizing: [f-customs.cz](https://www.f-customs.cz)*

Značka  je vlastnictví



Jezdi opatrně, vždy používej helmu a vhodné oblečení. Vždy dodržuj pravidla silničního provozu a chraň životní prostředí. Pečlivě si přečti návod k obsluze a údržbě vozidla. Vždy žádej originální náhradní díly Vespa s prověřenou kvalitou značky Vespa a typovou homologací v souladu s platnou legislativou. Navštěvuj jen autorizované prodejce Vespa, kde máš jistotu bezpečného nákupu a zaručenou servisní podporu. Technické údaje, vlastnosti a barvy uvedené v této brožůře, se mohou změnit bez předchozího oznámení. Technické a tiskové změny vyhrazeny! Veškeré informace o modelech a příslušenství najdeš na www.vespa.com.

Výhradní zastoupení značky Vespa pro Českou republiku: Faber Moto s.r.o., Vídeňská 849/15, 63900 Brno | www.faber-moto.cz