



## RS 457 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<b>MOTOR</b>	2 paralelní válce, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený s funkcí Ride-By-Wire
<b>OBJEM VÁLCŮ</b>	457 cc
<b>VRTÁNÍ A ZDVIH</b>	69 x 61,1 mm
<b>MAX. VÝKON</b>	47,6 CV (35 kW) při 9.400 ot/min
<b>MAX. TOČIVÝ MOMENT</b>	43,5 Nm a 6.700 při ot/min
<b>SPOJKA</b>	Vícelamelová mokrá spojka s prokluzovým systémem
<b>PŘEVODOVKA</b>	6 rychlostní
<b>RÁM</b>	Dvojitý hliníkový rám
<b>PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ</b>	41 mm obrácená vidlice, nastavitelné předpětí, zdvih 120 mm
<b>ZADNÍ ODPRUŽENÍ</b>	Monoshock, nastavitelné předpětí, zdvih kola 130 mm
<b>PŘEDNÍ BRZDA</b>	320 mm plovoucí kotouč. 4pístkový radiální třmen ByBre
<b>ZADNÍ BRZDA</b>	220 mm kotouč. Jednopístový třmen ByBre
<b>PŘEDNÍ KOLO</b>	17" x 3" ráfek z hliníkové slitiny
<b>ZADNÍ KOLO</b>	17" x 4,5" ráfek z hliníkové slitiny
<b>VÝŠKA SEDLA</b>	800 mm
<b>KAPACITA NÁDRŽE</b>	13 litrů
<b>HMOTNOST</b>	175 Kg
<b>STANDARDNÍ VÝBAVA</b>	Systém LED světlometů. Mapy motoru (AEM), dvoukanálové ABS s protiprokluzovým systémem (2 mapy), kontrola trakce (ATC), 3 jízdní režimy. 5" TFT přístrojový panel. Kovové opletené brzdové hadice. Podsvícené ovládací prvky na řídkách.

\*V souladu s normami VO (EU) 168/2013, se všemi provozními kapalinami, standardním vybavením a palivovou nádrží naplněnou na 90 %.