



V85 TT – TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	Příčný 90° válec do V, dva ventily na válec s proměnným časováním (titanové sací ventily), vzduchem chlazený s funkcí Ride by Wire.
Zdvihový objem	853 cc
Vrtání a zdvih	84 x 77 mm
Max. výkon	80 koní při 7.750 ot./min.
Max. točivý moment	83 Nm při 5.100 ot.min.
Převodovka	6 rychlostní
Rám	Trubkový ocelový rám
Přední odpružení	Ø 41 mm USD vidlice s nastavitelným předpětím a tlumením odskoku, zdvih 170 mm.
Zadní odpružení	Boční monočlánek s nastavitelným předpětím a odskokem. Předpětí s dálkovým nastavením.
Přední brzda	Dva plovoucí kotouče Ø 320 mm, 4pístkové radiální monoblokové třmeny Brembo. Náklonové ABS.
Zadní brzda	Jeden kotouč Ø 260 mm, 2pístkový třmen. Náklonové ABS.
Přední kolo	Bezdušové křížové, 19" x 2,5"
Zadní kolo	Bezdušové křížové, 17" x 4,25"
Výška sedla	830 mm
Suchá hmotnost	209 Kg
Prov. hmotnost	230 Kg
Kapacita nádrže	23 l
Spotřeba	4,9 l/100 Km
CO₂ Emise	119 g/Km
Emisní norma	Euro 5+
Výbava	Full LED světlomety s DRL, LED směrovky, náklonové ABS a kontrola trakce, tempomat, 5 jízdních režimů, plnobarevný TFT přístroj, USB konektor, manuálně nastavitelný čelní štít "Touring", deflektory, hliníkové ochranné lišty, chrániče rukou,

*Podle směrnice ECE (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, standardním vybavením a palivem s minimálně 90 % využitelného objemu nádrže.