



GTS 300 HPE - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MOTOR	hpe jednoválec, čtyřtakt, čtyřventil, elektronické vstřikování
VRTÁNÍ X ZDVIH	75 mm x 63 mm
ZDVIHOVÝ OBJEM	278 cm ³
MAXIMÁLNÍ VÝKON	17,5 kW (23,8 HP) @ 8 250 ot./min
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	26 Nm @ 5 250 ot./min
ROZVODY	Vačkový hřídel (SOHC), 4 ventily
PALIVOVÝ SYSTÉM	Nové elektronické vstřikování PFI (Port Fuel Injection)
CHLAZENÍ	Kapalinou
MAZÁNÍ	Mokrý vana
STARTÉR	Elektrický
SPOJKA	Automatická suchá odstředivá spojka s tlumiči vibrací
PŘEVODOVKA	CVT se serverem točivého momentu
NOSNÁ KONSTRUKCE	Ocelový plechový skelet se svařovanými konstrukčními výztuhami
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Jednoduché rameno se šikmou pružinou a hydraulickým tlumičem
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Dvojitý hydraulický tlumič s předpětím nastavitelným ve 4 polohách
PŘEDNÍ KOLO	Hliníková slitina 3.00x12" - Bezdušová pneumatika 120/70-12"
ZADNÍ KOLO	Hliníková slitina 3.00x12" - Bezdušová pneumatika 130/70-12"
PŘEDNÍ BRZDA	Kotouč z nerezové oceli, Ø 220 mm s hydraulickým ovládním - ABS/ASR
ZADNÍ BRZDA	Kotouč z nerezové oceli, Ø 220 mm s hydraulickým ovládním - ABS/ASR
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	8,5 litru (včetně 2 l rezervy)
DÉLKA/ŠÍŘKA/ROZVOR/VÝŠKA SEDLA (MM)	1.980 / 765 / 1.380 / 790
EMISNÍ NORMA	EURO 5
SPOTŘEBA (KM/L)	3,3 L/100 KM
EMISE (CO₂)	75 G/KM