



SR GT 125 Sport ABS – TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	Čtyřtaktní jednoválec i-get se systémem Start&Stop
Objem	125ccm
Vrtání x zdvih	52 mm x 58.7 mm
Max. výkon	11 kW at 8,750 ot/min.
Točivý moment	12 Nm at 6,500 ot/min.
Spotřeba	2.5 l/100 km
CO2 Emise	60 g/km
Časování ventilů	Jeden vačkový hřídel na hlavu, 4 ventily
Chlazení	Kapalinou
Palivový systém	Elektronické vstřikování
Mazání	Mokrý olejová vana
Startér	Elektrický
Převodovka	Bezstupňová převodovka (CVT)
Spojka	Automatická odstředivá suchá spojka
Rám	Dvojitá kolébka z vysokopevnostních ocelových trubek
Přední odpružení	Teleskopická hydraulická vidlice \varnothing 33 mm (zdvih 120 mm)
Zadní odpružení	Dvojitý hydraulický tlumič s nastavitelným předpětím (zdvih 102 mm)
Přední brzda	Hydraulický s vlnitým kotoučem, \varnothing 260 mm - ABS (CBS k dispozici pouze ve verzi SR GT 125)
Zadní brzda	Hydraulický s vlnitým kotoučem (standardní zadní kotouč SR GT 125 CBS), \varnothing 220 mm
Přední pneumatika	Bezdušová 110/80 - 14"
Zadní pneumatika	Bezdušová 130/70 - 13"
Délka	1.920 mm
Šířka	765 mm
Výška sedla	799 mm
Rozvor	1.350 mm
Objem nádrže	9 l
Emisní norma	EURO 5