



STELVIO – TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	Podélně uložený 90° V-Twin, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený s technologií Ride by Wire
Objem válců	1042 cc
Vrtání a zdvih	96 X 72 mm
Max. výkon	115 Hp (84.6 kW) @ 8,800 rpm
Max. točivý moment	105 Nm @ 6,750 rpm
Koncový převod	Hnací hřídel
Převodovka	6 rychlostí
Spojka	Hydraulická
Přední odpružení	Ø 46 mm USD vidlice s nastavitelným předpětím a tlumením odskoku. Zdvih 170 mm
Zadní odpružení	Tlumič Monoshock s nastavitelným předpětím a odskokem. Možnost dálkového nastavení předpětí pružiny. Zdvih 170 mm
Přední brzda	Dva plovoucí kotouče Ø 320 mm, 4pístkové radiální monoblokové třmeny Brembo. Radiální přední hlavní brzdový válec. Náklonové ABS.
Zadní brzda	Jeden kotouč Ø 280 mm, 2pístkový třmen Brembo. Náklonové ABS.
Přední koleso	Bezdušové kolo s výpletem, 19" x 3,00"
Zadní koleso	Bezdušové kolo s výpletem, 17" x 4,50"
Výška sedla	830 mm
Suchá váha	222 kg
Pohotovostní váha*	246 kg
Nádrž	21 l
Spotřeba	5,1 l/100 km
CO2 Emise	119 g/km
Emisní norma	Euro 5+
Výbava	Full LED světlomety s DRL, přisvětlení do zákrut, LED směrovky, náklonové ABS a Moto Guzzi Traction Control, tempomat, 5 jízdních režimů, plnobarevný TFT displej, elektricky nastavitelný čelní štít, chrániče rukou,
Předpříprava pro	Moto Guzzi MIA, Quickshifter, TPMS (Systém monitorování tlaku v pneumatikách)

* Podle směrnice VO (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, standardním vybavením a palivem s minimálně 90 % využitelného objemu nádrže.