



TUONO 457 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Motor	Paralelní dvouválec, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený s funkcí Ride-By-Wire
Objem	457 cm ³
Vrtání x zdvih	69 x 61,1 mm
Maximální výkon	47,6 k (35 kW) při 9 400 ot/min.
Max. točivý moment	43,5 Nm při 6 700 ot/min
Spojka	Vícelamelová mokrá spojka se systémem prokluzu
Převodovka	6 rychlostí
Rám	Dvojitý hliníkový rám
Přední odpružení	Ø 41 mm USD vidlice, nastavitelné předpětí, zdvih 120 mm
Zadní odpružení	Monoshock, nastavitelné předpětí, zdvih 130 mm
Přední brzda	Ø 320 mm plovoucí kotouč. 4pístkový radiální třmen ByBre
Zadní brzda	Ø 220 mm kotouč. Třmen ByBre
Přední kolo	Litá kola 17" x 3"
Zadní kolo	Litá kola 17" x 4,5"
Výška sedadla	800 mm
Objem palivové nádrže	12,7 litru
Pohotovostní váha*	175 kg
Standardní Funkce	Full LED světlomety a blinkry. 5" TFT přístrojová deska. Podsvícení ovládacích prvků. Mapy motoru (AEM), dvoukanálové ABS se systémem proti převrácení (2 mapy), kontrola trakce (ATC), 3 jízdní režimy. Kovové opletené brzdové hadice

**Podle směrnice VO (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, se standardní výbavou a s palivem o objemu nejméně 90 % využitelného objemu nádrže.*