



TUONO 660 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP MOTORU	Řadový dvouválec (Aprilia parallel twin), 4-taktní, kapalinou chlazený, 4-ventilový, DOHC
VRTÁNÍ A ZDVIH	81 x 63,93 mm
OBJEM MOTORU	659 cc
KOMPRESNÍ POMĚR	13,5:1
MAXIMÁLNÍ VÝKON	95 hp (70 kW) při 10.500 ot/min
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	67,0 Nm (6.83 kgm) při 8.500 ot/min
PALIVOVÝ SYSTÉM	Airbox s čelním sáním. 2 škrtkovací klapka o průměru 48 mm, elektronická škrtkovací klapka (RbW)
STARTÉR	Elektrický
MAZÁNÍ	Mokrá olejová vana
PŘEVODOVKA	6-stupňová
SPOJKA	Vicelamelová mokrá spojka
KONCOVÝ PŘEVOD	Řetěz, převodový poměr 17/43
ELEKTRONICKÁ VÝBAVA	APRC (systém dynamické kontroly) včetně ATC (kontrola trakce), AWC (systém pro kontrolu zvedání předního kola), AEB (motorová brzda), AEM (mapy motoru), ACC (tempomat). 5 jízdních režimů (silnice, okruh, 3 pevné, 2 nastavitelné)
RÁM	Dvojité hliníkový rám s odnímatelnou zadní částí
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Převrácená plně nastavitelná vidlice Kayaba s průměrem 41 mm, zdvih 110 mm
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Asymetrické hliníkové zadní rameno. Zadní centrální tlumič s možností nastavení předpětí a odskoku. Zdvih 130 mm
PŘEDNÍ BRZDY	Dvoukotoučové 320mm radiální třmeny Brembo se 4 protiběžnými písty o průměru 32 mm. Radiální čerpadlo Brembo, kovové opletené hadice
ZADNÍ BRZDY	Jeden kotouč 220 mm; Brembo 2 písty 34 mm. Kovové opletené hadice
ABS	Náklonové nastavitelné ABS
DISKY	Kola z lehké slitiny. Přední: 3,5"X17" Zadní: 5,5"X17"
PNEUMATIKY	Radiální bezdušové pneumatiky. Přední 120/70 ZR 17 Zadní: 180/55 ZR 17 (alternativně 180/60 ZR17)
ROZMĚRY	Rozvor: 1.370 mm Délka: 1.995 mm Šířka: 805 mm Výška sedadla: 820 mm Úhel sklonu vidlice: 24,1° Trail: 104,7 mm
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST	183 kg
EMISNÍ NORMA	Euro 5
SPOTŘEBA PALIVA (WMTC)	4,90 l/100 km
EMISE CO2	116 g/km
OBJEM NÁDRŽE	15 l (4l rezerva)
BAREVNÉ VERZE	Concept Black, Iridium Grey, Acid Gold