



V7 SPECIAL - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP MOTORU	Podélně uložený 90° V-twin, 2-válcový
CHLAZENÍ	vzduchem
OBJEM MOTORU	853 cc
VRTÁNÍ A ZDVIH	84 x 77 mm
MAXIMÁLNÍ VÝKON	65 koní (47,8 kW) - 6.800 ot/min. (Dostupná i ve verzi s 35 kW, vhodná pro řidičské oprávnění třídy A2)
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	73 Nm - 5.000 ot/min.
EMISNÍ NORMA	Euro 5
EMISE CO²	119 g/km
SPOTŘEBA	4,9 l/100 km
PŘEVODOVKA	6 rychlostí
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	21 l (4 litry rezerva)
VÝŠKA SEDLA	780 mm
SUCHÁ HMOTNOST	203 kg
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST	223 kg (Podle směrnice VO (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, se standardní výbavou a s palivem o objemu nejméně 90 % využitelného objemu nádrže).
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Hydraulická teleskopická vidlice Ø 40 mm
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Oboustranná kyvná vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným předpětím pružiny
PŘEDNÍ KOLO	Paprskové, 18" 100/90
ZADNÍ KOLO	Paprskové, 17" 150/70.
PŘEDNÍ BRZDA	Plovoucí kotouč z nerezové oceli Ø 320 mm, třmen Brembo se 4 protiběžnými písty.
ZADNÍ BRZDA	Nerezový kotouč Ø 260 mm, plovoucí dvoupístkový třmen.
VYBAVENÍ	LED směrovky a brzdové světlo, MGCT Moto Guzzi kontrola trakce, Standardní dvoukanálové ABS