



V7 STONE – TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Motor	Podélně uložený 90° V-Twin, dva ventily na válec, vzduchem chlazený s Ride by Wire
Objem	853 cc
Vrtání x Zdvih	84 x 77 mm
Max. výkon	67.3 k (49.5 kW) při 6,900 ot./min. (Dostupné také jako 35 kW, pro řidičák A2)
Max. točivý moment	79 Nm při 4,400 ot./min.
Koncový převod	Kardan
Převodovka	6 rychlostí
Přední odpružení	Ø 40 mm teleskopická vidlice
Zadní odpružení	Dvojitý tlumič s nastavením předpětí
Přední brzda	Jeden plovoucí kotouč Ø 320 mm, 4pístkový plovoucí třmen Brembo, ABS
Zadní brzda	Jeden plovoucí kotouč Ø 260 mm, 2pístkový plovoucí třmen, ABS
Přední kolo	Z hliníkové slitiny, 18" x 2,5"
Zadní kolo	Z hliníkové slitiny, 17" x 4,25"
Výška sedadla	780 mm
Suchá hmotnost	198 Kg
Pohotovostní hmotnost*	218 kg
Kapacita palivové nádrže	21 l
Spotřeba	4,9 l/100 km
Emisní norma	Euro 5+
Výbava	Full LED světlomety s DRL, LED blinkry, ABS a kontrola trakce, tempomat, 2 jízdní režimy
Příprava pro	Moto Guzzi MIA

* Podle směrnice VO (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, standardním vybavením a palivem s minimálně 90 % využitelného objemu nádrže.