



V9 BOBBER - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP MOTORU	Podélně uložený 90° V-twin, 2-válcový
CHLAZENÍ	vzduchem
OBJEM MOTORU	853 cc
VRTÁNÍ A ZDVIH	84 x 77 mm
MAXIMÁLNÍ VÝKON	65 koní (47,8 kW) - 6.800 ot/min. (Dostupná i ve verzi s 35 kW, vhodná pro řidičské oprávnění třídy A2)
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	73 Nm - 5.000 ot/min.
EMISNÍ NORMA	Euro 5
EMISE CO²	119 g/km
SPOTŘEBA	4,9 l/100 km
PŘEVODOVKA	6 rychlostí
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	15 l (4 rezerva)
VÝŠKA SEDLA	785 mm
SUCHÁ HMOTNOST	194 kg
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST	210 kg (Podle směrnice VO (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, se standardní výbavou a s palivem o objemu nejméně 90 % využitelného objemu nádrže).
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Hydraulická teleskopická vidlice Ø 40 mm
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Oboustranná kyvná vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným předpětím pružiny
PŘEDNÍ KOLO	Paprskové z lehké slitiny, 16" 130/90.
ZADNÍ KOLO	Paprskové z lehké slitiny, 16" 150/80.
PŘEDNÍ BRZDA	Plovoucí kotouč z nerezové oceli Ø 320 mm, třmen Brembo se 4 protiběžnými písty.
ZADNÍ BRZDA	Nerezový kotouč Ø 260 mm, plovoucí dvoupístkový třmen.
VYBAVENÍ	Kompletní sada LED světel s denním svícením, LCD přístrojový panel, MGCT Moto Guzzi kontrola trakce, standardní dvoukanálové ABS.
BARVY	Nero Essenziale