



### V9 BOBBER SPECIAL EDITION - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Typ motoru</b>	Podélně uložený 90° V-twin, 2-válcový
<b>Objem motoru</b>	853 cm <sup>3</sup>
<b>Chlazení</b>	Vzduchem
<b>Vrtání a zdvih</b>	84 x 77 mm
<b>Maximální výkon</b>	65 koní (47,8 kW) – 6 800 ot./min (Dostupná i ve verzi s 35 kW, vhodná pro řidičské oprávnění třídy A2)
<b>Maximální točivý moment</b>	73 Nm – 5 000 ot./min
<b>Převodovka</b>	6 rychlostí
<b>Přední odpružení</b>	Hydraulická teleskopická vidlice Ø 40 mm
<b>Zadní odpružení</b>	Oboustranná kyvná vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným předpětím pružiny
<b>Přední brzda</b>	Plovoucí kotouč z nerezové oceli Ø 320 mm, třmen Brembo se 4 protiběžnými písty
<b>Zadní brzda</b>	Nerezový kotouč Ø 260 mm, plovoucí dvoupístkový třmen
<b>Přední kolo</b>	Paprskové z lehké slitiny, 16" 130/90
<b>Zadní kolo</b>	Paprskové z lehké slitiny, 16" 150/80
<b>Výška sedla</b>	785 mm
<b>Objem palivové nádrže</b>	15 l (4 l rezerva)
<b>Suchá hmotnost</b>	194 kg
<b>Pohotovostní hmotnost</b>	210 kg (Podle směrnice VO (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, se standardní výbavou a s palivem o objemu nejméně 90 % využitelného objemu nádrže)
<b>Emisní norma</b>	Euro 5
<b>Emise CO<sub>2</sub></b>	119 g/km (CO <sub>2</sub> )
<b>Spotřeba</b>	4.9 l/100 km
<b>Výbava</b>	Kompletní sada LED světel s denním svícením, LCD přístrojový panel, MGCT Moto Guzzi kontrola trakce, standardní dvoukanálové ABS, zrcátka na koncích řídítek, víčko palivové nádrže CNC, hliníkové boční panely, tlumič výfuku, krátké blatníky, chrániče vidlic