

aprilia[®]

2024
RANGE

SKÚTRY

SR GT RANGE

SR GT 125/200



ASPHALT BLACK
matt



STREET GREY
matt



APRILIA BLACK

SR GT 125/200 REPLICA



REPLICA

SR GT 125/200 SPORT



RACEWAY RED



STREET GOLD
matt



STREET GREY
matt

SXR 50 RANGE

SXR 50 SPORT



ENGIMA BLACK
matt

SXR 50



ESSENCE WHITE

SRGT
RANGE**SXR50**
RANGE**APRILIA SR-GT 125**
APRILIA SR-GT 125 SPORT
APRILIA SR-GT 125 REPLICA**APRILIA SR-GT 200**
APRILIA SR-GT 200 SPORT
APRILIA SR-GT 200 REPLICA**APRILIA SXR 50**
APRILIA SXR 50 SPORT

| Motor | Jednoválcový čtyřtákní motor i-get se systémem Start&Stop | | Jednoválcový čtyřtákní motor i-get |
|--------------------------------|---|---|---|
| Zdvihový objem | 125 cm³ | 174 cm³ | 50 cm³ |
| Vrtání a zdvih | 52 mm x 58,7 mm | 61,5 mm x 58,7 mm | 39 mm / 41,35 mm |
| Maximální výkon | 11 kW při 8 750 ot./min | 13 kW při 8 500 ot./min | 2,4 kW při 7 000 ot./min |
| Maximální točivý moment | 12 Nm při 6 500 ot./min | 16,5 Nm při 7 000 ot./min | 3,3 Nm při 6 250 ot./min |
| Spotřeba | 2 l / 100 km | 2,6 l / 100 km | 2,4 l / 100 km |
| Emise CO₂ | 60 g / km | 61 g / km | 57 g / km |
| Časování ventilů | Jeden vačkový hřídel, 4 ventily | | Jeden vačkový hřídel, 4 ventily |
| Chlazení | Kapalinou | | Vzduchem |
| Palivový systém | Elektronické vstřikování | | Elektronické vstřikování |
| Mazání | Olejevá vana | | Olejevá vana |
| Startér | Elektrický | | Elektrický |
| Převodovka | Bezstupňová převodovka [CVT] | | Bezstupňová převodovka [CVT] |
| Spojka | Automatická odstředivá suchá spojka | | Automatická odstředivá suchá spojka |
| Rám | Dvojitý z vysoce odolných ocelových trubek | | z vysoce odolných ocelových trubek s vztužením |
| Přední odpružení | Hydraulická teleskopická vidlice ø 33 mm (zdvih 120 mm) | | Hydraulická teleskopická vidlice (zdvih 76 mm) |
| Zadní odpružení | Dvojité hydraulické tlumiče s nastavitelným předpětím (zdvih 102 mm) | | Tlumič s nastavitelným předpětím v 5 polohách |
| Přední brzda | Hydraulická se zvlněným kotoučem, ø 260 mm (kromě SR GT 125) - ABS | Hydraulická se zvlněným kotoučem, ø 260 mm - ABS | ø 220mm kotouč |
| Zadní brzda | Hydraulická se zvlněným kotoučem, ø 220 mm (kromě SR GT 125) - ABS | Hydraulická se zvlněným kotoučem, ø 220 mm ABS | 140 mm buben |
| Přední pneumatika | Bezdušová 110/80 - 14" | | Bezdušová 120/70 - 12" |
| Zadní pneumatika | Bezdušová 130/70 - 13" | | Bezdušová 120/70 - 12" |
| Délka | 1 920 mm | | 1 960 mm |
| Šířka | 765 mm | | 803 mm |
| Výška sedla | 799 mm | | 775 mm |
| Rozvor | 1 350 mm | | 1 360 mm |
| Objem palivové nádrže | 9 l | | 7 l |
| Emisní norma | EURO 5 | | EURO 5 |

aprilia®

-  *Oficiální web:* **aprilia.com**
-  *Facebook:* **ApriliaCeskaRepublika**
-  *Instagram:* **@ApriliaCeskaRepublika**
-  *Testovací jízdy:* **chciitalku.cz**
-  *Aprilia akce a srazy:* **moto-events.eu**

Značka  je vlastnictví  PIAGGIO GROUP

Jezdi opatrně, vždy používej helmu a vhodné oblečení. Vždy dodržuj pravidla silničního provozu a chraň životní prostředí. Pečlivě si přečti návod k obsluze a údržbě vozidla. Vždy žádej originální náhradní díly Aprilia s prověřenou kvalitou značky Aprilia a typovou homologaci v souladu s platnou legislativou. Navštěvuj jen autorizované prodejce Aprilia, kde máš jistotu bezpečného nákupu a zaručenou servisní podporu. Technické údaje, vlastnosti a barvy uvedené v této brožuře, se mohou změnit bez předchozího oznámení. Technické a tiskové změny vyhrazeny! Veškeré informace o modelech a příslušenství najdeš na www.aprilia.com.

Výhradní zastoupení značky Aprilia pro Českou republiku: Faber Moto s.r.o., Vídeňská 849/15, 63900 Brno | www.faber-moto.cz