

**PIAGGIO®****BEVERLY 300 S - TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

MOTOR	Jednoválcový čtyřtákní, 4 ventily
OBJEM	278 cm ³ (300 cm ³)
VRTÁNÍ X ZDVIH	75 mm x 63 mm
VÝKON	19 kW při 8.000 ot./min
TOČIVÝ MOMENT	26 Nm při 6.250 ot./min
SPOTŘEBA PALIVA (WMTC)	30,3 km/l
EMISE CO2	77 g/km
ROZVODY	Vačkový hřídel (SOHC) - 4 ventily
PALIVOVÝ SYSTÉM	Elektronické vstřikování
CHLAZENÍ	Kapalinou
MAZÁNÍ	Mokrý vana
STARTÉR	Elektrický
PŘEVODOVKA	Plynulá převodovka CVT
SPOJKA	Automatická odstředivá suchá spojka
PODVOZEK	Dvojitá kolébka z vysokopevnostní trubkové oceli
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Hydraulická teleskopická vidlice
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Dvojité hydraulické tlumiče s nastavitelným předpětím
PŘEDNÍ BRZDA	Kotoučová Ø 300 mm
ZADNÍ BRZDA	Kotoučová Ø 240 mm
BRZDOVÝ SYSTÉM	ABS - ASR
PŘEDNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 110/70 16"
ZADNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 140/70 14"
DÉLKA / ŠÍŘKA / ROZVOR	2.125 mm / 800 mm / 1.540 mm
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	12 l
EMISNÍ NORMA	Euro 5