



RS 125 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP MOTORU	Jednoválcový 4-taktní, kapalinou chlazený, 4-ventilový, elektronické vstřikování. Euro 5
VRTÁNÍ A ZDVIH	58 x 47 mm
OBJEM MOTORU	124,2 cc
KOMPRESNÍ POMĚR	12,0~12,6 : 1
MAXIMÁLNÍ VÝKON	11 kW při 10.000 ot/min
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	11.2 Nm at 8.000 ot/min
ZAPALOVÁNÍ	Elektronické s CDI
STARTÉR	Elektrický
MAZÁNÍ	Mokrý olejová vaňa
PŘEVODOVKA	6 stupňová. 1° 11/33 (0.33) 2° 15/30 (0.50) 3° 18/27 (0.67) 4° 20/24 (0.83) 5° 25/27 (0.92) 6° 23/22 (1.05)
PRIMÁRNÍ POHON	Ozubený převod: 69/29
SEKUNDÁRNÍ POHON	Řetěz: 58/13
SPOJKA	Vícelamelová v olejové lázni
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Převrácená vidlice se vzpěrami Ø 40 mm, zdvih 110 mm
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Asymetrická kyvná vidlice s centrálním tlumičem, zdvih 120 mm
BRZDY	Přední: Ø 300 mm kotouč z nerezové oceli, 4pístkový radiální třmen Zadní: Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli, jednopístkový třmen
ABS	2kanálový systém ABS Bosch se systémem proti převrácení vozidla
DISKY	6 paprskové z lehké slitiny s těsnícím profilem pro bezdušové pneumatiky; přední: 2,75 x 17"; zadní: 3,50 x 17"
PNEUMATIKY	Přední: 100/80 - 17", Zadní: 140/70 – ZR 17"
ROZMĚRY	Max. délka 1.968 mm Max šířka 760 mm Max výška 1.135 mm Výška sedla 820 mm Rozvor 1.350 mm
HMOTNOST	144 Kg (pohotovostní s plnou nádrží)
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA (WMTC)	2.6 l/100 km
EMISE CO2	60 g/km
EMISNÍ NORMA	EURO 5