



TUONO 125 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP MOTORU	Jednoválec, 4-taktní, 4ventilový, DOHC, kapalinou chlazený
VRTÁNÍ A ZDVIH	58 x 47 mm
OBJEM MOTORU	124,2 cc
KOMPRESNÍ POMĚR	12,0~12,6 : 1
MAXIMÁLNÍ VÝKON	11 kW při 10.000 ot/min
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	11,2 Nm při 8.000 ot/min
ZAPALOVÁNÍ	Elektronika ECU Magneti Marelli MIUG4 ø 32 mm
STARTÉR	Elektrické
MAZÁNÍ	Mokrý olejová vana
PŘEVODOVKA	6 rychlostí, převodový poměr: 1° 11/33 - 2° 15/30 - 3° 18/27 - 4° 20/24 - 5° 25/27 - 6° 23/22
PRIMÁRNÍ POHON	Přímo řezané převody, převodový poměr: 29/69
SEKUNDÁRNÍ POHON	Řetěz, převodový poměr: 13/58
SPOJKA	Vícemelová mokrá spojka
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ	Obrácená vidlice se vzpěrami Ø 40 mm, zdvih 110 mm
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	Asymetrická kyvná vidlice, tlumič monoshock se zdvihem kola 120 mm
BRZDY	Přední: Ø 300 mm kotouč z nerezové oceli, 4pístkový radiální třmen Zadní: Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli, jednopístkový třmen Spojovací hadice s kovovým opletením
ABS	2 kanálový systém ABS Bosch se systémem proti převrácení vozidla
DISKY	6 dělených paprsků a ráfky z lehké slitiny
PENUMATIKY	Přední: 100/80 - 17", zadní: 140/70 – ZR 17"
ROZMĚRY	Maximální délka 1.968 mm Maximální šířka 760 mm Maximální výška 1.135 mm Výška sedla 810 mm Rozvor 1.350 mm
HMOTNOST	144 Kg (pohotovostní hmotnost s plnou palivovou nádrží)
SPOTŘEBA (WMTC)	2.6 l/100 km
EMISE CO2 (WMTC)	60 g/km
EMISNÍ NORMA	EURO 5