



**MOTO GUZZI®**

---

COLLEZIONE 2024

---

# V7

## STONE



GRIGIO ALLUMINIO

GIALLO METALLICO

ARANCIONE RAME

# V7

## STONE S.E.



SPECIAL EDITION

TEN

SPECIAL EDITION

CORSA

SPECIAL EDITION

BLACK DEVIL

# V7

## STONE



**NERO RUVIDO**

**AZZURRO GHIACCO**

# V7

## SPECIAL



**RED STRIPE**

**SILVER STRIPE**

# V9

## BOBBER



NERO ESSENZIALE

SPECIAL EDITION

# V85TT

## STRADA



NERO ISOLA

GRIGIO BRERA

# V85TT



GRIGIO TAMBORA

ROSSO FUJI

# V85TT

## TRAVEL



BRONZO DESERTO

# STELVIO

ARAS PFF RIDER  
ASSISTANCE SOLUTION®



GIALLO SAVANNA



NERO VULCANO

---

# MOTO GUZZI V100 Mandello



ROSSO MAGMA



BIANCO POLARE

# STELVIO



GIALLO SAVANNA



NERO VULCANO

## MOTO GUZZI V100 Mandello



AVIAZIONE NAVALE  
LIMITOVANÁ EDICE

VERDE



GRIGIO AVANGUARDIA







# TECHNICKÁ DATA



## V7 STONE

## V7 SPECIAL

<b>Motor</b>	Podélně uložený dvouválec do V 90°, dva ventily na válec	Podélně uložený dvouválec do V 90°, dva ventily na válec
<b>Objem</b>	853 cm <sup>3</sup>	853 cm <sup>3</sup>
<b>Chlazení</b>	Vzduchem	Vzduchem
<b>Vrtání x zdvih</b>	84 x 77 mm	84 x 77 mm
<b>Maximální výkon</b>	65 k (47,8 kW) při 6 800 ot./min. (Dostupný také ve verzi s 35 kW pro řídičské oprávnění A2)	65 k (47,8 kW) při 6 800 ot./min. (Dostupný také ve verzi s 35 kW pro řídičské oprávnění A2)
<b>Maximální točivý moment</b>	73 Nm při 5 000 ot./min.	73 Nm při 5 000 ot./min.
<b>Převodovka</b>	6 rychlostí	6 rychlostí
<b>Přední odpružení</b>	Hydraulická teleskopická vidlice Ø 40 mm	Hydraulická teleskopická vidlice Ø 40 mm
<b>Zadní odpružení</b>	Oboustranná kyvná vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným předpětím pružiny	Oboustranná kyvná vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným předpětím pružiny
<b>Přední brzda</b>	Plovoucí kotouč z nerezové oceli Ø 320 mm, třmen Brembo se 4 protiběžnými písty	Plovoucí kotouč z nerezové oceli Ø 320 mm, třmen Brembo se 4 protiběžnými písty
<b>Zadní brzda</b>	Nerezový kotouč Ø 260 mm, plovoucí 2-pístkový třmen	Nerezový kotouč Ø 260 mm, plovoucí 2-pístkový třmen
<b>Přední kolo</b>	Odlehčená slitina, 18" 100/90	Vyplétané bezdušové, 18" 100/90
<b>Zadní kolo</b>	Odlehčená slitina, 17" 150/70	Vyplétané bezdušové, 17" 150/70
<b>Výška sedla</b>	780 mm	780 mm
<b>Suchá hmotnost</b>	198 kg	203 kg
<b>Pohotovostní hmotnost</b>	218 kg (Váha motocyklu připraveného k jízdě se všemi provozními náplněmi a 90% paliva)	223 kg (Váha motocyklu připraveného k jízdě se všemi provozními náplněmi a 90% paliva)
<b>Objem palivové nádrže</b>	21 l (4 l rezerva)	21 l (4 l rezerva)
<b>Emisní norma</b>	Euro 5	Euro 5
<b>Emise</b>	119 g/km (CO <sub>2</sub> )	119 g/km (CO <sub>2</sub> )
<b>Spotřeba</b>	4,9 l/100 km	4,9 l/100 km

<b>Motor</b>	Podélně uložený dvouválec do V 90°, dva ventily na válec	Podélně uložený dvouválec do V 90°, dva ventily na válec
<b>Objem</b>	853 cm <sup>3</sup>	853 cm <sup>3</sup>
<b>Chlazení</b>	Vzduchem	Vzduchem
<b>Vrtání x zdvih</b>	84 x 77 mm	84 x 77 mm
<b>Maximální výkon</b>	65 k (47,8 kW) při 6 800 ot./min. (Dostupný také ve verzi s 35 kW pro řídičské oprávnění A2)	80 k (58 kW) při 7 750 ot./min. (Dostupný také ve verzi s 35 kW pro řídičské oprávnění A2)
<b>Maximální točivý moment</b>	73 Nm při 5 000 ot./min.	83 Nm při 5,100 ot./min.
<b>Převodovka</b>	6 rychlostí	6 rychlostí
<b>Přední odpružení</b>	Hydraulická teleskopická vidlice Ø 40 mm	Otočená hydraulická teleskopická vidlice Ø 41 mm s nastavitelnou tuhostí a předpětím pružiny
<b>Zadní odpružení</b>	Oboustranná kyvná vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným předpětím pružiny	Oboustranná kyvná vidlice s bočním tlumičem, nastavitelná tuhost a předpětí pružiny
<b>Přední brzda</b>	Plovoucí kotouč z nerezové oceli Ø 320 mm, třmen Brembo se 4 protiběžnými písty	Dva nerezové kotouče Ø 320 mm, radiální 4-pístkové třmeny Brembo s protilehlými pístky
<b>Zadní brzda</b>	Nerezový kotouč Ø 260 mm, plovoucí 2-pístkový třmen	Nerezový kotouč Ø 260 mm, plovoucí 2-pístkový třmen
<b>Přední kolo</b>	Odlehčená slitina, 16" 130/90	Vyplétané bezdušové, 19" 110/80
<b>Zadní kolo</b>	Odlehčená slitina, 16" 150/80	Vyplétané bezdušové, 17" 150/70
<b>Výška sedla</b>	785 mm	830 mm
<b>Suchá hmotnost</b>	194 kg	209 kg
<b>Pohotovostní hmotnost</b>	210 kg (Váha motocyklu připraveného k jízdě se všemi provozními náplněmi a 90% paliva)	230 kg (Váha motocyklu připraveného k jízdě se všemi provozními náplněmi a 90% paliva)
<b>Objem palivové nádrže</b>	15 l (4 l rezerva)	23 l (5 l rezerva)
<b>Emisní norma</b>	Euro 5	Euro 5
<b>Emise</b>	119 g/km (CO <sup>2</sup> )	119 g/km (CO <sup>2</sup> )
<b>Spotřeba</b>	4,9 l/100 km	4,9 l/100 km

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli provést technické nebo stylistické změny. Veškeré informace jsou nezávazné. Tiskové chyby, barevné chyby, omyly a změny vyhrazeny.

## V100 MANDELLO

## STELVIO/STELVIO ARAS

Podélně uložený dvouválec do V 90°, čtyři ventily na válec, Ride by Wire	Podélně uložený 90° V-Twin, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený s technologií Ride by Wire
1 042 cm <sup>3</sup>	1 042 cm <sup>3</sup>
Kapalinou	Kapalinou
96 x 72 mm	96 x 72 mm
115 k (84,6 kW) při 8 700 ot./min.	115 PS (84,6 kW) při 8.800 ot./min.
105 Nm při 6 750 ot./min.	105 Nm při 6 750 ot./min.
6 rychlostí	6 rychlostí
Otočená hydraulická teleskopická vidlice Ø 41 mm s nastavitelnou tuhostí a předpětím pružiny (Verze S Ø 43 mm Öhlins Smart EC 2.0 se semiaktivním tlumením komprese a odskoku)	Ø 46 mm USD vidlice s nastavitelným předpětím a odskokem. Zdvih kola 170 mm
Asymetrické kyvné rameno s mono-tlumičem, nastavitelná tuhost a předpětí pružiny (Verze S Ø 43 mm Öhlins TTX Smart EC 2.0 se semiaktivním tlumením komprese a odskoku)	Tlumič Monoshock s nastavitelným předpětím a odskokem. Dálkové nastavení předpětí pružiny. Zdvih kola 170 mm
Dva nerezové kotouče Ø 320 mm, radiální 4-pístkové třmeny Brembo monoblok s protilehlými pístky, Cornering-ABS	Dva plovoucí kotouče Ø 320 mm, 4pístkové radiální třmeny Brembo. Radiální přední hlavní válec. Náklonové ABS
Nerezový kotouč Ø 280 mm, plovoucí 2-pístkový třmen Brembo, Cornering-ABS	Jeden kotouč Ø 280 mm, 2pístkový třmen Brembo. Náklonové ABS
Odlehčená slitina, 17" 120/70	19" x 3,00"
Odlehčená slitina, 17" 190/55	17" x 4,50"
815 mm	830 mm
212 kg	222 kg
233 kg (Váha motocyklu připraveného k jízdě se všemi provozními náplněmi a 90% paliva)	246 kg (Váha motocyklu připraveného k jízdě se všemi provozními náplněmi a 90% paliva)
17 l (3,5 l rezerva)	22 L
Euro 5	Euro 5
118 g/km (CO <sup>2</sup> )	119 g/km (CO <sup>2</sup> )
4,7 l/100 km	5,1 l/100 km



# MOTO GUZZI®



*Oficiální web:* **motoguzzi.com**



*Facebook:* **MotoGuzziCeskaRepublika**





*Instagram:* **@MotoGuzziCeskaRepublika**



*Testovací jízdy:* **chciitalku.cz**



*Moto Guzzi akce a srazy:* **motoevents.eu**

Značka  **MOTO GUZZI®** je vlastnictví  **PIAGGIO GROUP**

Jezdi opatrně, vždy používej helmu a vhodné oblečení. Vždy dodržuj pravidla silničního provozu a chraň životní prostředí. Pečlivě si přečti návod k obsluze a údržbě vozidla. Vždy žádej originální náhradní díly Moto Guzzi s prověřenou kvalitou značky Moto Guzzi a typovou homologaci v souladu s platnou legislativou. Navštěvuj jen autorizované prodejce Moto Guzzi, kde máš jistotu bezpečného nákupu a zaručenou servisní podporu. Technické údaje, vlastnosti a barvy uvedené v této brožůře, se mohou změnit bez předchozího oznámení. Technické a tiskové změny vyhrazeny! Veškeré informace o modelech a příslušenství najdeš na [www.motoguzzi.com](http://www.motoguzzi.com).

Výhradní zastoupení značky Moto Guzzi pro Českou republiku: Faber Moto s.r.o., Vídeňská 849/15, 63900 Brno | [www.faber-moto.cz](http://www.faber-moto.cz)