



SR GT 125 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Motor	Čtyřtaktní jednoválec i-get se systémem Start&Stop
Objem	125 ccm
Vrtání x zdvih	52 mm x 58.7 mm
Max. výkon	11 kW @ 8 900 ot./min.
Točivý moment	12 Nm @ 6 750 ot./min.
Spotřeba	2.5 l/100 km
CO2 Emise	60 g/km
Časování ventilů	Jeden vačkový hřídel na hlavu, 4 ventily
Chlazení	Vodou
Palivový systém	Elektronické vstřikování
Mazání	Mokrá olejová vana
Startér	Elektrický
Převodovka	Bezstupňová převodovka (CVT)
Spojka	Automatická odstředivá suchá spojka
Rám	Dvojitá kolébka z vysokopevnostních ocelových trubek
Přední odpružení	Teleskopická hydraulická vidlice Ø 33 mm (zdvih 120 mm)
Zadní odpružení	Dvojitý hydraulický tlumič s nastavitelným předpětím (zdvih 102 mm)
Přední brzda	Hydraulický s vlnitým kotoučem, Ø 260 mm - ABS
Zadní brzda	Hydraulický s vlnitým kotoučem, Ø 220 mm
Přední kolo	110/80 - 14"
Zadní kolo	130/70 - 13"
Délka	1 920 mm
Šířka	765 mm
Výška sedadla	799 mm
Rozvor	1.350 mm
Kapacita nádrže	9 l
Emisní norma	EURO 5+