



TUAREG 660 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Motor	Paralelní dvouválec, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený s funkcí Ride-By-Wire.
Objem	659 cm ³
Vrtání x zdvih	81 X 63,93 mm
Max výkon	80 HP (59 kW) @ 9,250 ot./min.
Max točivý moment	70 Nm @ 6,500 ot./min
Převodovka	6 rychlostní
Spojka	Vícelamelová mokrá spojka s prokluzovým systémem
Rám	Mřížkový rám a hliníkové desky
Přední odpružení	USD vidlice Kayaba Ø 43 mm, plně nastavitelná, zdvih 240 mm
Zadní odpružení	Kayaba monoshock, plně nastavitelný, 240 mm zdvih
Přední brzda	Dvojitý plovoucí kotouč Ø 300 mm. Brzdové třmeny Brembo
Zadní brzda	Kotouč Ø 260 mm. Brzdový třmen Brembo
Přední kolo	Paprskové kolo s hliníkovým ráfkem 21" x 2,15"
Zadní kolo	Paprskové kolo s hliníkovým ráfkem 18" x 4.25"
Výška sedadla	860 mm
Kapacita nádrže	18 litrů
Pohotovostní hmotnost	204 Kg
Základní výbava	Full LED světlomety a směrovky s unikátním světelným podpisem. Lepený 5" TFT displej. Mapy motoru (AEM), brzdový účinek motoru (AEB), dvoukanálové ABS (3 režimy a ochrana proti nadzvednutí zadního kola), kontrola trakce (ATC), 4 jízdní režimy, tempomat (ACC), brzdové hadice s kovovým opletením.

*Podle směrnice VO (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, se standardní výbavou a s minimálně 90 % využitelného objemu palivové nádrže.