



RS 660 Factory - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Motor	Paralelní dvouválec, 4 ventily na válec, kapalinou ochlazený s funkcí Ride-By-Wire
Objem	659 cm ³
Vrtání x zdvih	81 x 63.93 mm
Max výkon	105 HP (77,2 kW) při 10400 ot./min.
Max. točivý moment	70 Nm při 8 400 ot./min.
Převodovka	6rychlostní
Spojka	Vícelamelová mokrá spojka s prokluzovým systémem
Rám	Dvojitý hliníkový rám
Přední odpružení	Vidlice Kayaba Ø 41 mm USD, nastavitelný odskok a předpětí, zdvih 120 mm
Zadní odpružení	Monoshock Kayaba, nastavitelný odskok a předpětí, zdvih kola 130 mm
Přední brzda	Dvojitý plovoucí kotouč Ø 320 mm. Radiální třmeny Brembo
Zadní brzda	Ø 220 mm kotouč, třmen Brembo
Přední kolo	Lité kolo 17" x 3.5"
Zadní kolo	Lité kolo 17" x 5.5"
Výška sedla	820 mm
Kapacita nádrže	15 litrů
Pohotovostní hmotnost	183 Kg
Základní výbava	Full LED světlomety a směrovky se světelným podpisem. Lepený 5" TFT přístrojový panel. Podsvícené ovladače. Systém APRC se 6osou inerciální jednotkou: (AEM), motorová brzda (AEB), náklonové ABS (3 mapy a zmírnění zdvihu zadních kol), kontrola trakce (ATC), systém anti-wheelie (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 jízdních režimů. Tempomat (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Kovové opletené brzdové hadice

*Podle směrnice ECE (EU) 168/2013 se všemi kapalinami, standardním vybavením a palivem s minimálně 90 % využitelného objemu nádrže.